



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, High density filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 3D Air Flow, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Horizontal louver auto swing, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, Horizontal swing, RC holder, Additional Health filter, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air, Wi-Fi

Kapacitás			12000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mód			Hűtés Fűtés
Névleges kapacitás		W	3500(650-4100) 4200(930-4200)
Tápfeszültség bemenet		W	870(130-1550) 1060(230-1300)
Bemeneti áramerősség		A	4.2(0.56-5.8) 4.8(1.0-6.3)
SEER / Energetikai osztály			8,7/A+++ /
SCOP / Energetikai osztály - átlag			/ 4,7/A++
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban			/ 5,5/A+++
Működési tartomány (°C)		°C	16-49 -25-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kWh	145 /
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	/ 853
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	/ 866
Páramentesítés		Kg/h	1,7
Védettségi fok (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Max. bemeneti fogyasztás		W	1500
Max. áramerősség		A	9
Kompresszor	Modell		KSN98D66UER3
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m³/h	650
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	31/44/47/50/56
	Nettó méret	mm	827×299×201
	Csomagolási méret	mm	891×371×282
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	8,5/11,5
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	62
	Nettó méret	mm	705×530×280
	Csomagolási méret	mm	825×595×345
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	24,5/27
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	4.3/2.5
	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
Hűtőanyag vezetékek	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/15