



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Független/Vízszintes automatikus mozgítás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -15°C, Kellemes hűtés, Független párátlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízelvezetés, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő, Tray heater

Kapacitás			9000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Üzemmód			HűtésFűtés
Névleges teljesítmény		W	2600(940~3300)2630(940~3360)
Felvett teljesítmény		W	802706
Áramerősség		A	4,003,72
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	6,3/ A++4,0/A+
Üzemi hőmérséklet		(°C)	0 - 53°C-20°C - 30°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	149700
Párátlanítás		Kg/h	0,9
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maximális bemeneti fogyasztás		W	1550
Max. áramerősség		A	5
Kompresszor		Modell	KSN98D32UEZ
		Típus	Rotary
		Márka	GMCC
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170030067G
		Tápfeszültség bemenet	W20W output
		Kapacitás	uF2
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min≤1320
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mmφ92×578
	Beltéri levegőkeringetés		m³/h560
	Beltéri egység zajszint		dB(A)47/43/35/32
	Nettó méretek		mm790×275×192
	Csomagolás mérete		mm860×345×265
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg5,5/10,5
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170040162AB
		Tápfeszültség bemenet	W33W output
		Kapacitás	uF/
		Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min≤1000
	Kültéri ventilátor	hossz	mmφ384×134
	Kültéri egység zajszint		dB(A)50
	Nettó méretek		mm777×498×290
	Csomagolás mérete		mm818×520×325
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg24/26
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege		gR32/0.57kg
	Max. Kiürítés/Max. elszívás		Mpa3.7/1.2
Hűtőanyag csővezetékek		Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm6.35/9.52
		Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m25/10